

## EMPAQUE DE FIBRA DE VIDRIO

# EV 188



### Construcción:

Empaque fabricado con tela de fibra de vidrio estilo EV 185, conformado en sección cuadrada o rectangular.



### Aplicaciones:

Es una empaquetadura firme y fuerte para sellos de ranura en puertas de hornos, autoclaves, fogones, equipos de cocina, retortas y otros recipientes.

### Servicio:

Para sellar gases calientes, vapor y otros fluidos a altas temperaturas.

### Condiciones de servicio:

Temperatura: 350°C  
pH:4-12

### Kilogramos aproximados por metro lineal:

| SECCIÓN     | 1/16" | 1/8"  | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PESO (kg/m) | 0.003 | 0.012 | 0.050 | 0.110 | 0.200 | 0.440 | 0.787 |

Los datos indicados en esta hoja de datos son típicos del producto y no deben utilizarse como especificación, solo se deben utilizar como base para diseños por el cliente. Empak no asume ninguna responsabilidad por mala selección o mal uso del producto. Esta información esta sujeta a cambios sin previo aviso. El producto fue desarrollado para satisfacer los requerimientos del cliente.